

TECHNISCHES DATENBLATT

Klarlack

Art.-Nr. 0893 188 3

VE: 1 / 6

Beseitigt kleinere Oberflächenschäden wie Kratzer, Schrammen und Abrieberscheinungen nahezu unsichtbar

- Schnelle Trocknung
- Vielfach einsetzbar
- Sehr gute Wirkung

Chemische Basis	Nitroalkydale
Inhalt	400 ml
Geruch/Duft	Charakteristisch
Farbe	Transparent, seidenmatt
Glanzgrad	Seidenglanz
Sprühabstand min./max.	20-30 cm
AOX-frei	Ja
Dichte	0,75 g/cm ³
Dichte Bedingung	bei 20 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Zündtemperatur	365 °C



Anwendungsgebiet

Farbloser Schutzlack zum Überlackieren von Natur- und Kunststoffoberflächen sowie für das randlose Sprühen in die Fläche.

Anwendungsinformationen

Dose mindestens 2 Min. kräftig schütteln. Sprühabstand sowohl bei Instandsetzungsarbeiten innerhalb der Fläche ca. 15 - 20 cm, als auch bei ganzflächigen Neubeschichtungen die Flächen im Abstand von 15 - 20 cm gleichmäßig im Kreuzgang besprühen.

Hinweis

Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.